

## CARACTERÍSTICAS GENERALES GRUPO ELECTRÓGENO GLU 77 SK

		PRP	ESP
Potencia	KW/KVA	56/70	61,6/77
Nivel sonoro	Db. (7m)	<_ 76	
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Corriente Nominal	A	101	

## DATOS MOTOR - RICARDO

Modelo		R4105ZLDS
Tipo de Motor		Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección		Directa
Tipo aspiración		Turboalimentado
Cilindros, número y disposición		4 cilindros en línea
Relación de compresión		17:1
Rpm		1500 Rev./min
Potencia nominal		66 KW
Regulador		Mecánico
Cilindrada total		4330 cm <sup>3</sup>
Voltaje de arranque		24v

## DATOS ALTERNADOR - LUCLA

Modelo		LU224F (STAMFORD TECHNOLOGY)
Nº Fases		3
Tensión	V	400/230
Grado de protección mecánica		IP23
Sistema de excitación		Auto excitado, sin escobillas
Regulador de voltaje	%	+/- 1%
Clase de aislamiento		H
Factor de potencia (cos)		0,8
Conexiones Externas		3p 230v, 4p+6p 400v
Potencia	KVA	72,5
Frecuencia	Hz	50

## PANEL DE CONTROL - DEEP SEA 6120MKII AMF

### FUNCIONES PROTECTORAS:

- ✓ Baja presión de aceite
- ✓ Alta temperatura del agua
- ✓ Alto-bajo voltaje
- ✓ Alta temperatura motor y sobre velocidad
- ✓ Regulador de voltaje y de frecuencia
- ✓ Parada de emergencia

## COMBUSTIBLE

Capacidad depósito	L	145
Consumo 100% carga	L/h	14,56

### ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:  
C/VALENCIA 13 -1- 2  
07760 CIUTADELLA (SPAIN)

 0034 971 487 708  
 [info@lucla.es](mailto:info@lucla.es)

**DIMENSIONES Y PESO:**

1000mm

2280mm



1250mm

Altura 1250 mm

Ancho 1000 mm

Largo 2280 mm

Peso 1350 kg.

Distribuidor local

*Lucla se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.*

*Se pueden incluir accesorios opcionales. Las características corresponden con la información en el momento de la impresión salvo error tipográfico. Ilustraciones e imágenes orientativas.*

**ACCESORIOS TOT COTXES SLU**

OFICINA CENTRAL:  
C/VALENCIA 13 -1- 2  
07760 CIUTADELLA (SPAIN)

☎ 0034 971 487 708  
✉ info@lucla.es